TOP LINIE

MONTAGEANLEITUNG EINFLÜGELIGE GARTENTÜR
90 GRAD ÖFFNUNGSWINKEL



MODELL WOLFSBURG

MODELL ROSTOCK



MODELL EMDEN



MODELL KIEL

ZAUNGURU.de
Gartentore direkt vom Hersteller

MODELL WOLFSBURG



MODELL ROSTOCK



MODELL EMDEN



MODELL KIEL



INSTALLATION AUFHÄNGUNG 90 GRAD



Detailübersicht - Gesamt 90 Grad Aufhängung an Torrahmen & Pfosten		
Nr.	Bauteil	Anzahl
1	M20 Augenschraube / Scharnier aus Edelstahl	1
2	Unterlegscheibe aus Edelstahl passend zum Scharnierbolzen	2
3	Scharnierbolzen aus Edelstahl für Augenschraube	1
4	Flachkopfschraube aus Edelstahl zur Sicherung des Scharnierbolzen	1

INSTALLATION LOCINOX SCHLOSS



Locinox-Industrieschloss LAKQ 6060 U2L		
Nr.	Bauteil	Anzahl
1	Plastikstopfen (schwarz)	2
2	M8 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant aus Edelstahl	2
3	Hülse aus Edelstahl	2
4	Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium	1
5	Locinox Industrieschloss LAKQ 6060 U2L	1

INSTALLATION SCHLIESSKASTEN PFOSTEN



Locinox Schließkasten an Pfosten Türanlage		
Nr.	Bauteil	Anzahl
1	M8 Schlossschraube mit Flachrundkopf aus Edelstahl	2
2	Locinox Anschlag SAKL QF	1
3	Locinox Quick-Fix-Befestigung	2

FUNDAMENTE



Fundamentabmessungen TOP-Linie Tore und Türen - Maße in mm (B x H x T)				
max. Flügelbreite (mm)	max. Flügelhöhe (mm)			
	1000	1250	1500	1750
910	400x450x800	450x450x800	500x500x800	550x550x800
1044	450x500x800	500x500x800	500x500x800	600x600x800
1178	500x500x800	600x600x800	600x600x800	600x600x800
1312	550x550x800	600x600x800	600x600x800	600x600x800
1446	600x600x800	600x600x800	600x600x800	600x600x800
1580	600x600x800	600x600x800	650x650x800	650x650x800
1714	600x600x800	600x600x800	650x650x800	700x700x800
1848	650x650x800	700x700x800	700x700x800	750x750x800
1982	700x700x800	700x700x800	800x800x800	800x800x800